

## JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens

### Produktbeskrivelse

#### Type

Kraftig specialvask til udendørs brug. Det udendørs underlag klargøres inden malerarbejdet.

Allround rengøring til udendørs vedligeholdelse. Forebygger misfarvninger og belægninger. Alkalisk og biologisk.



#### Egenskaber og fordele

Kraftig specialvask til udendørs brug til tidligere malebehandlede underlag.

Allround rengøring af huset/anden vedligeholdelse med mange anvendelsesmuligheder.

**Blandet som kraftvask (grundrens) 1:10.**

**Blandet som husvask/anden vedligeholdelse 1:15.**

Forebygger misfarvninger og belægninger.

Rengøringsmidlet må ikke komme på glas og vinduer, da det i nogle tilfælde kan skade overfladeteknologier i selvrensende glasoverflader etc. Skyl i givet fald hurtigt af med vand.

Følg vinduesproducentens anbefaling om vedligeholdelse og vinduespudning.

#### Anvendelsesområde

**Kraftvask** er en grundrens, som anvendes til de virkelig smudsige underlag, eller når huset skal males eller træbeskyttes. Høj pH og tensider opløser fedt, olie, trafikstøv, smuds, misfarvninger og belægninger. Velegnet som grundrengøring af gårdspladser, tagsten, garagegulve og på værksteder.

**Anden vedligeholdelse** kan fx være rengøring af meget af det, som man finder på sine udendørs arealer, som fx beskidte haveredskaber, tagsten, murværk, trætrapper, fliser og belægningssten. Havemøbler af pileflet, hyndeopbevaring, terrassegulve, affaldsbeholdere i plastik, træ og stål.

**Husvask** er den årlige rengøring af husets udvendige træværk. Man bruger termen husvask, når huset skal rengøres, men ikke males eller træbeskyttes.

**Træ- og Murrens.** Når produktet påføres på misfarvede underlag og underlag med belægninger, reagerer blandingen kemisk med underlaget. Dette vil kunne ses efter nogle uger, hvor misfarvninger og belægninger gradvis forsvinder.

#### Underlag

Som beskrevet i Anvendelsesområder. Må ikke anvendes på både, biler og campingvogne.



### Produktdata

#### Emballagestørrelser

Iht. den til enhver tid gældende prisliste.

<b>Generisk type</b>	Syntetisk, alkalisk rensmiddel
<b>Litervægt</b>	1.07
<b>pH værdi</b>	12.5
	Koncentrat 12,7 Blandet som kraftvask (grundrens) 12,3 Blandet som husvask/anden vedligeholdelse 11,5
<b>Indhold</b>	Indeholder 1-10% kationiske overfladeaktive stoffer og 1-10% nonioniske overfladeaktive stoffer
<b>Ingredienser</b>	Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorider Alkoholer, C9-11, ethoxylerede Quaternary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride Didecyldimethylammoniumchlorid Propan-2-ol Glycerin Natriumhydroxid

## Påføringsinformation

### Bemærk

Beskyt hud og øjne. Undgå indånding af spray. Undgå at arbejde i direkte sol (mister effekten). Undgå at stænke produktet på buske/planter, biler og bar hud. Kan misfarve enkelte træsorter i ædeltræ. Ældre markiser bør rengøres og skylles skånsomt.

### Påføringsværktøjer / -metoder

Sæbeblandingen påføres med højtryksrensere, skumkanon eller airless sprøjte. Ved behandling af mindre områder kan blandingen påføres med en stor pensel eller lignende. Mekanisk bearbejdning, hvor skurebørsten er monteret på et forlængerskaft, øger effektiviteten og giver det bedste resultat. Sæbebeholdere bør skylles igennem med rent vand efter brug.

**Højtryksrensere bruges med forsigtighed. Sæben i kombination med bearbejdning med skurebørste rengør underlaget. Højt tryk eller brug af "turbodysere" vil kunne ødelægge træværkets overflade totalt og bør derfor undgås.**

### Rengøring af maleværktøj

Vand

### Forbrug

Afhængig af underlag, påføringsudstyr, og hvor smudsigt underlaget er.

### Blandingsforhold for produktet (volumen)

Kraftvask: 1 liter til 10 liter vand.

Husvask/anden vedligeholdelse: 1 liter til 15 liter vand.

## Brugsanvisning

Forarbejde

Fortyndes med vand i forholdet 1:10 (1 l af produktet blandes med 10 l vand) til kraftvask (grundrengøring), eller blandet 1:15 med vand til husvask/anden vedligeholdelse. Påføres tørt eller let fugtet underlag. Hvis underlaget er meget tørt og sugende og for at modvirke for hurtig optørring af underlaget, skylles dette forinden med rent vand.

Brugsanvisning / Arbejdsmetode	<p>På vertikale flader påføres rengøringsmidlet nedefra og op. Sæbeblandingen smøres på et afgrænset område, som du kan nå og evt. bearbejde, inden blandingen tørrer. Lad behandlingen virke i min. 3-5 minutter, og hold området fuget ved at påføre mere af sæbeblandingen. Brug en kalk- og facadebørste, som sidder på et forlængerskaft, for bedre effektivitet og renest resultat. Skyl herefter godt ovenfra og ned.</p> <p>Undgå at sæbeblandingen kommer på glas og vinduer. Skyl i givet fald hurtigt af med vand. Følg vinduesproducentens anbefaling om vedligeholdelse og vinduespudsning.</p> <p>Undgå at benytte korte/stive børster til anden vedligeholdelse af vejrslidte eller ubehandlede terrassebrædder af træ. En blødere børste/pensel i kombination med sæbeblandingen modvirker løse træfibre efter optørring.</p>
Når skumkanon anvendes	Normalt er blandingsforholdet 1 (produkt) :3 (vand), men tilpas dette hver enkelt skumkanon. Kontroller også skumkanonens justeringsmuligheder.
Stærk forekomst af misfarvninger og belægninger	<b>JOTUN Træ- og Murrens</b> kan i tillæg anvendes, hvis underlaget er meget misfarvet, eller der er stor forekomst af belægninger. <b>JOTUN Træ- og Murrens</b> kan med fordel også anvendes til årlig vedligeholdelse af meget udsatte steder.

## Rengøring

Eventuelt spild skylles af med rent vand. Sæbeblanding på græs og planter og anden vegetation skylles hurtigt af med rent vand.

## Opbevaring

Påse at det børnesikrede skruelåg er skruet godt til.

Lagres frostfrit, da emballagen kan sprænges ved frysning. Transporteres og opbevares stående.

## Affaldshåndtering

Rester af rengøringsmidlet må ikke tømmes i afløb/kloak, bortskaffes iht. lokale forskrifter.



## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4343191

Sikkerhedsregler

**0-4** 1993

### Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding  
Tlf.: +45 76 30 32 00  
Mailadresse: mail@jotun.dk

### Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.